

**Difficulté - Difficulty 1 / 5**

### Outils nécessaires - Tools required for assembly

- Clefs cliquet torx - outillage standard - colliers de serrage
- Ratchets torx - classic tools - cable ties

### Procédure - Process

1 - Retirer la selle

1 - Remove the seat

2 - Démontez le passage de roue et débrancher le faisceau du feu arrière

2 - Unscrew the wheel arches from the frame and disconnect the rear light wiring

3- Brancher l'adaptateur de faisceau de feu arrière sur le faisceau de la moto - brancher l'éclairage de plaque sur celui-ci

3 - Connect the rear light wiring adaptor with the bike wiring - connect the licence plate light on it



Faisceau feu arrière  
Rear light wiring



#### Couleurs câblage adaptateur :

Noir : masse

Rouge : Feu stop

Jaune : Feu position et éclairage plaque

#### Adaptator wiring colors :

Black : Ground

Red : Stop

Yellow : Position and licence plate light

- 4 - Retirer les deux vis de l'étrier arrière - Ne pas retirer l'étrier du disque
- 4 - Remove both rear caliper screws - don't remove the caliper from the disk
- 5 - Fixer à l'aide des deux vis fournies le lèche-roue, les serrer sans exagération
- 5 - With both furnished screws mount the licence plate holder - tighten the screws without exaggeration
- 6 - Faire passer les câbles le long du cadre. Les fixer avec des colliers de serrage et les brancher
- 6 - Attach your wiring along the frame with cable ties and connect them
- 7 - Mettre les bouchon en plastique sur le support de plaque
- 7 - Put the plastic plugs on the licence plate holder
- 8 - Remettre la selle
- 8 - Put the seat back

